# CLM
## PARA AVANSIA

Aplicaciones:
- Documentos nacionales de identificación
- Licencias de conducir
- Tarjetas de acceso seguro
- Tarjetas de salud
- Tarjetas de estudiante

# EL MÓDULO IDEAL PARA LAMINAR Y PROTEGER SUS TARJETAS

El módulo de laminación de tarjetas (Card Lamination Module, CLM) está diseñado para ser usado con la impresora Evolis Avansia y formar un sistema todo en uno para imprimir en alta definición, codificar y laminar tarjetas plásticas. Es ideal para la emisión de tarjetas de alta tecnología y seguridad (varios niveles de seguridad holográfica). La laminación puede extender la vida útil de las tarjetas hasta por 10 años, y con las opciones de hologramas disponibles se hace prácticamente imposible la falsificación.

## FÁCIL DE USAR

- El módulo CLM está conectado a la impresora Avansia y forman un solo sistema. Sin reemplazar su impresora, puede equiparla fácilmente con una estación de laminación.
- Las cintas se instalan de manera intuitiva y todos los laminados son reconocidos automáticamente por Avansia.

## PRODUCTIVIDAD GARANTIZADA

- CLM y Avansia codifican las tarjetas (con banda magnética y tarjetas inteligentes con o sin contacto), las imprimen (tecnología de retransferencia) y las laminan en una sola operación.
- El módulo CLM para Avansia puede laminar tarjetas a dos caras como unidades de serie.
- Los módulos de impresión y laminación funcionan en paralelo y producen hasta 133 tarjetas impresas y laminadas a una cara o 79 tarjetas a dos caras por hora.

## AMPLIA GAMA DE LAMINADOS

- Evolis tiene una amplia gama de parches y laminados, con o sin hologramas.
- Nuestros equipos pueden desarrollar laminados personalizados a pedido y como parte de un proyecto específico.
- Todos nuestros parches y barnices son de alta capacidad, y ofrecen gran autonomía del sistema.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES/Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | • Laminado a una y dos caras estándar<br>• Aplanador de tarjetas incorporado estándar |
| VELOCIDAD DE LAMINACIÓN | • A una cara: hasta 133 tarjetas/hora<br>• A dos caras: hasta 79 tarjetas/hora |
| CONTROL DE TARJETAS Y ESPECIFICACIONES | • Capacidad del alimentador (de Avansia): 250 tarjetas (0.76 mm - 30 mil)<br>• Capacidad de la bandeja de salida: 250 tarjetas (0.76 mm - 30 mil)<br>• Capacidad de la bandeja de rechazo (de Avansia): 30 tarjetas (0.76 mm - 30 mil)<br>• Grosor de las tarjetas: 0.76 mm (30 mil)<br>• Tipos de tarjetas: Tarjetas de PVC, tarjetas de PVC compuesto, tarjetas de PET-F, tarjetas de PET-G, tarjetas de policarbonato (PC), tarjetas de ABS<br>• Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) |
| INTERFACES | • Cable serial para conexión a la impresora Avansia incluido |
| SEGURIDAD | • Soporte para bloqueo de seguridad Kensington® |
| PANTALLA | • LED de la impresora<br>• Notificaciones gráficas: alertas de limpieza, cinta a nivel bajo/vacía, etc. |
| CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®<br>Para maximizar la calidad y la durabilidad de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y la confiabilidad del módulo de laminación, use las cintas Evolis High Trust®. | • Identificación y configuración automáticas<br>• Coincidencia de colores para una fácil instalación<br>• Cintas disponibles:<br>- Parche claro (0.5 ou 1.0 mil): 600 caras/rollo<br>- Parche holográfico (0.6 ou 1.0 mil): 600 caras/rollo (genérico o personalizado)<br>- Parche con troquel para chip de contacto (0.5 ou 1 mil): 600 caras/rollo<br>- Parche transparente alternativo 1.0 mil para tarjetas a dos caras: 600 caras/rollo<br>- Recorte de tarjeta completa/magnética<br>- Recorte de tarjeta inteligente/completa<br>- Recorte de tarjeta inteligente/magnética<br>- Barniz transparente: 1200 caras/rollo<br>- Barniz holográfico continuo: 1200 caras/rollo (genérico o personalizado)<br>- Barniz holográfico registrado: 1200 caras/rollo (genérico o personalizado)<br>- Otras cintas a pedido<br>• Lista de cintas de laminación disponibles en www.evolis.com |
| OPCIÓN | • Instalación de un segundo módulo de laminación de tarjetas (CLM para Avansia) para laminar ambas caras de la tarjeta con dos cintas diferentes |
| SOFTWARE | • Evolis Premium Suite® |
| CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO | • CE, FCC, ICES<br>• RoHS |
| TAMAÑO Y PESO | • CLM para Avansia:<br>- Tamaño (A x A x P): 387 x 314 x 205 mm (15.24'' x 12.36'' x 8.07'')<br>387 x 443 x 205 mm (15.24'' x 17.44'' x 8.07'') con bandeja de salida<br>- Peso: 10 kg (22 lbs)<br>• Con Avansia:<br>- Tamaño (A x A x P): 436 x 620 x 305 mm (17.17'' x 24.41'' x 12.01'')<br>436 x 746 x 305 mm (17.17'' x 29.37'' x 12.01'') con bandeja de salida<br>- Peso: 30 kg (66.1 lbs) |
| GARANTÍA[1] | • Garantía de 3 años<br>• Opción de extensión de la garantía |

1 Garantía sujeta al cumplimiento de condiciones específicas y al uso de cintas Evolis High Trust


HQ | EUROPE - MIDDLE EAST - AFRICA
Evolis
14 avenue de la Fontaine – Z.I. Angers – Beaucouzé
49070 Beaucouzé – France
T +33 (0) 241 367 606 – F +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

US & CANADA – Boston – evolisnortham@evolis.com
LATIN AMERICA – Miami – evolislatam@evolis.com
ASIA-PACIFIC – Singapore – evolisasia@evolis.com
CHINA – Shanghai – evolischina@evolis.com
JAPAN – Tokyo – evolisjapan@evolis.com
INDIA – Mumbai – evolisindia@evolis.com



©2019 Evolis. Todos los derechos reservados. Los productos reales pueden diferir de la información indicada en este documento. Todas las especificaciones o imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. Imágenes: Olivier Calvez. 07/2019. KB-CLM2-280-SPA-A4 Rev A1